

Таблица 1. Таблица подбора типоразмера изоляции

Медная труба		Стальная труба			Полипропиленовые трубы	Минераловатные цилиндры БелВента
Дюймы	Ду, условный проход, мм	Дюймы	Ду, условный проход, мм	Днар, наружный диаметр, мм	Днар, наружный диаметр, мм	Двн, внутренний диаметр изоляции, мм
3/4	15	3/8	10	17,20	16	18
7/8	20	1/2	15	21,30	20	21
1				25,00	25	25*
1 1/8	25	3/4	20	26,90		28
				30,00	32	32
1 3/8	32	1	25	33,70		35
				38,00	40	38*
1 5/8	40	1 1/4	32	42,40		42
				44,50		45*
1 7/8		1 1/2	40	48,20	50	48
2 1/8	50			57,00		57
2 3/8		2	50	60,30		60
2 1/2				63,50	63	64
				70,00		70
2 7/8	65	2 1/2		76,10	75	76
3 1/2	80	3	80	88,90	89	89
4 1/8	100			108,00	110	108
4 1/2	100	4	100	114,30	114	114
	125			133,00	133	133
				160,00	160	159
				219,00		219
				273,00		273
				324,00		324

* - Размеры, помеченные звездочкой (*) являются менее предпочтительными, т.к. выпускаются изготовителем под заказ. Рекомендуем заменять их на следующий больший типоразмер ряда